



QUASAR s.r.l. **FABBRICA INCHIOSTRI PER SERIGRAFIA E DIGITALE**

10098 RIVOLI (TO) - ITALY - Via Di Vittorio 61
Tel. +39 (0)11 95.88.274 - Fax + 39 (0)11 95.94.196
www.quasarink.it - info@quasarink.it - didattica@quasarink.it

SCHEDE TECNICHE

502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO

SPECIFICHE DI SICUREZZA

Colla adesiva a base di resine acriliche selezionate e di prima qualità. Tutti i componenti di 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO sono in aderenza al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e relativi aggiornamenti e compendi. 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO è conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878.

502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO non contiene:

- Sostanze considerate PBT o vPvB a livelli $\geq 0,1\%$;
- Interferenti endocrini in concentrazione $\geq 0,1\%$
- Sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) elencate nella "CANDIDATE LIST" vedi ECHA;
- Per questo prodotto non è ammesso il contatto diretto con i prodotti alimentari (MOAH o MOSH). Usando una barriera assoluta, viene ammesso il contatto indiretto.

La precisa scelta di non avere componenti nocivi e tossici consente a 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO di essere utilizzato con sicurezza negli ambienti di lavoro, allungando gli intervalli delle visite di legge.

Il gas propellente delle bombolette è il DME (Dimetiletere). Questo gas può essere anche utilizzato come combustibile e risponde alle crescenti preoccupazioni in materia di inquinamento ambientale. Il DME non è tossico né asfissiante. È un gas incolore non dannoso per l'ozono ed è parzialmente solubile in acqua. Trattandosi di miscela solvente gas, in ogni caso il prodotto deve essere utilizzato in presenza di aspirazione o corrente d'aria. Il valore limite di esposizione professionale TLV calcolato sulle 8 ore è di 1920 mg/m³- 1000 ppm (D.Lgs.2 Febbraio 2002, N° 25).

UTILIZZO

502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO è uno spray adesivo a base di resine acriliche in solvente di categoria irritante. Per l'uso corretto attenersi alle seguenti istruzioni.

Spruzzare il prodotto a distanza di 10 ~ 20 cm. dal piano ed attendere 2~ 3 minuti per la completa essiccazione, operazione veloce se asciugato a phon. Dopo l'essiccazione 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO sviluppa una grande capacità autoadesiva. Resta molto secco sul piano e non rilascia alcun residuo sul supporto. La resistenza al tiro delle magliette è notevole. Quando il tac si riduce, è possibile lavare con acqua il piano ricoperto da molti filamenti di tessuto e ripristinare il tac iniziale. In caso di calo di tac del piano di stampa rispruzzare ancora 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO, senza pulire con solvente e continuare a stampare.

Se si vuole rimuovere dal piano l'adesivo, utilizzare il Solvente di Pulizia Telai 290.52. Il film di adesivo spruzzato è perfettamente trasparente. 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO può essere utilizzato anche per adesivizzare fogli di PVC, accoppiare superfici, rendere autoadesivo un supporto ecc.

ESSICCAZIONE

502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO asciuga dopo c.a. 2'~3' dopo lo spruzzo (aria ambiente 15°C ~25°C) e in pochi secondi sotto getto di aria calda, phon, spot ecc. Non occorre ripassare più volte sulla superficie, basta un singolo e veloce passaggio per ottenere il deposito corretto. Accertarsi della completa essiccazione del prodotto sulle forme di stampa per magliette onde evitare il traferimento di colla autoadesiva sulla maglia.

DURATA DEL PRODOTTO

In confezione originale, sigillata e stagna, 502.175 LORITAC SPRAY ADESIVO può essere tranquillamente stoccato fino a 2 anni. Lo stoccaggio deve essere fatto in locali aerati con escursione termica max 5°C~40°C senza particolari contro indicazioni. Non stoccare in luogo umido, perché verrebbe danneggiata la bomboletta di metallo.

Prodotto Aerosol - Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla

portata dei bambini. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dare luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile.

GARANZIE

QUASAR srl fabbrica inchiostri, prodotti serigrafici e digitali con competenza ed esperienza ed adotta un sistema di controllo qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione.

Le informazioni contenute in questa scheda non sono da intendersi in maniera assoluta e si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e sulle leggi vigenti. Chiunque utilizzi il prodotto per qualsiasi scopo diverso da quello specificamente raccomandato nella scheda tecnica, senza prima ottenere una conferma scritta da QUASAR srl sia per quanto concerne l'idoneità del prodotto che per lo scopo previsto, lo fa a proprio rischio. L'uso e l'applicazione dei prodotti QUASAR srl sono talmente vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo. In ogni caso l'unica garanzia che si concede è la sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la difettosità o la produzione difettosa rispetto agli standard di riferimento di gamma.

L'utilizzatore professionale (lo stampatore) è perciò sempre responsabile della scelta del tipo d'inchiostro o di prodotto da utilizzarsi e deve effettuare opportuni test preventivi, al fine di accertare l'idoneità alle specifiche richieste. L'utilizzatore dovrà quindi adottare tutte le misure necessarie per soddisfare le esigenze stabilite dalle norme o dalla legislazione locale così come la gestione del rifiuto e dello smaltimento.

Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica per il prodotto scelto. Il prodotto è destinato all'utilizzatore industriale o professionale che dovrà valutare le condizioni di utilizzo e sicurezza anche rispetto alla legge 81/2008 e relativi aggiornamenti.

Tutti i consigli forniti o qualsiasi dichiarazione relativa al prodotto (in questa scheda tecnica o in altro modo forniti) sono legati alle nostre conoscenze, ma non abbiamo alcun controllo sulla qualità o sullo stato del substrato o sui molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, a meno che non espressamente concordate per iscritto, QUASAR srl non si ritiene responsabile per differenti prestazioni o per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio del prodotto. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono soggetti ai nostri termini e condizioni di vendita.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono soggette a modifiche in funzione dell'esperienza e della nostra politica di sviluppo rispettosa dell'ambiente. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda tecnica corrisponda alle proprie esigenze prima di utilizzare il prodotto. I marchi citati in questa scheda tecnica sono di proprietà QUASAR srl o sono da essa autorizzati

La maggior parte dei problemi di stampa derivano da un'errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio della QUASAR srl è a completa disposizione dei clienti per consigliare, apportare correttivi e personalizzazioni ai prodotti serigrafici di produzione. Sollecitiamo, pertanto, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre migliorare nella stampa serigrafica.

Le garanzie di qualità e produzione vengono riconosciute dalla QUASAR srl esclusivamente per i propri prodotti ed inchiostri confezionati nei contenitori originali standard da kg.1 e 5 e in tutte le altre confezioni della casa sigillate all'origine.

E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE